


ETD-72300 TRIO



DIÂMETRO DA GARGANTA 50 MM (2 in)
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 Ohms
RESISTÊNCIA 6,2 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 150 Watts
POTÊNCIA MUSICAL 300 Watts
SENSIBILIDADE (1W/1M) 114,29 dB
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 1K5 Hz - 20 KHz
CROSSOVER RECOMENDADO 2K5 Hz - 24 dB/Oitava (Ativo)

DIÂMETRO DA BOBINA 72 mm (3 in)
DENSIDADE DO FLUXO (GAUSS) 15.800
FERRITE BÁRIO
DIAFRAGMA TITANIUM
MATERIAL DA BOBINA DE VOZ CCAW
MATERIAL DA FORMA DA BOBINA *Kapton®

*Kapton® Marca registrada pela DUPONT



Medida A	Medida B	Peso (Kg)
200 mm	103 mm	7,310

PRATICIDADE

E QUALIDADE

Rápida troca do reparo



Retire a tampa com cuidado, removendo o reparo a ser trocado e limpe bem as partes com papel toalha, onde será inserido o *Ferrofluid®.

Obs: as áreas limpas não poderão conter nenhum tipo de resíduo, ou sobra do *Ferrofluid® anterior.

A embalagem contém uma seringa com *Ferrofluid®, na proporção adequada a cada modelo, para sua manutenção ou para a troca do novo reparo. Após a limpeza, o *Ferrofluid® deverá ser inserido no Gap, conforme indicado na figura.



*Ferrofluid® Marca Registrada da Ferrofluidics Corporation.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 771 5455

ETD-72300 TRIO



O Driver ETD-72300 inclui o novo sistema de troca rápida do reparo, foi desenvolvido para uso em vários sistemas de áudio profissional e automotivo. Sua ampla faixa de resposta nas frequências, somando a sensibilidade e fidelidade do diafragma de titânio permitem a exclusão do uso de tweeters no sistema. Este Driver proporciona um timbre de agudo agradável, limpo e inteligível. Devido a sua altíssima sensibilidade é possível cobrir grandes áreas sem sacrifício da unidade.



*Imagem meramente ilustrativa

EROS ALTO FALANTES LTDA

Rua Guilherme Roncador, 100 - Distrito Industrial
Presidente Prudente/SP CEP 19043-030

Fone: (18) 3902-5455

CNPJ: 02.105.568/0001-00

eros.com.br

assistencia@eros.com.br

Manual de Instruções